

Generische Adresse vs. Zustelladresse

Grundsätzlich sind **zwei Arten der Mail-Adressierung** zu unterscheiden:

1. Eine E-Mail-Adresse (**generische Adresse**), die unabhängig davon ist, wo der Adressat seine Mailbox hat. In dieser Adresse sind nur folgende Informationen enthalten:
 - bei **Mitarbeitern**: *Vorname.Zuname@tuwien.ac.at* bzw. *Vorname.Mittelteil.Zuname@tuwien.ac.at* (oder als historische Variante, die ev. nicht immer eindeutig ist) *Vorname.Zuname+OrgEinheit@tuwien.ac.at* mit sämtlichen Unterformen gemäß dem Konzept der [Mail-Adressierung](#))
 - "Vorname" ist eine beliebige Auswahl aller Vornamen,
 - "Zuname" ist eine beliebige Auswahl aller Nachnamen,
 - (optionaler) "Mittelteil" ist ein optionaler Zusatz, der bei namensgleichen Personen zur Unterscheidung dient,
 - (optionale) "OrgEinheit" ist die Bezeichnung eines Instituts oder einer Dienstleistungseinrichtung in der "E"+Kennung Form (z.B. E366, E020C), nur bei der historischen Form und bei Personen, die vor dem 23.4.2009 an der TU Wien aktiv waren,
 - und die Tatsache, dass die Person an der TU Wien tätig ist.
 - bei **Alumnis (Absolventen)** *Vorname.Zuname@alumni.tuwien.ac.at* bzw. *Vorname.Mittelteil.Zuname@alumni.tuwien.ac.at*
 - "Vorname" ist eine beliebige Auswahl aller Vornamen,
 - "Zuname" ist eine beliebige Auswahl aller Nachnamen,
 - (optionaler) "Mittelteil" ist ein optionaler Zusatz, der bei namensgleichen Personen zur Unterscheidung dient.
 - bei **Studierenden**: *e9999999@student.tuwien.ac.at* oder *Vorname.Zuname@student.tuwien.ac.at* bzw. *Vorname.Mittelteil.Zuname@student.tuwien.ac.at*
 - "Vorname" ist der erste von ev. mehreren Vornamen,
 - "Zuname" ist der letzte eines eventuell mehrteiligen Zunamen,
 - (optionaler) "Mittelteil" ist ein optionaler Zusatz, der bei namensgleichen Studenten zur Unterscheidung dient,
 - "Matrikelnummer".

[Auswahl des Mail Alias](#)

Die generische Adresse eignet sich sehr gut für Visitenkarten, Briefpapier und als Absender-Adresse (From-Feld) bei eigenen Mails.

Eine weitere generische Variante ist die Adressierung an eine Funktion:

[Mailinglisten über "Funktionen"](#)

2. Eine oder mehrere **Zustelladressen** für E-Mail, die angeben, auf welchem Rechner und unter welchem Mailbox-Namen (Usernamen) der Adressat seine Mail lesen will bzw. weitergeleitet haben möchte. Diese Zustelladressen enthalten üblicherweise eine konkrete Bezeichnung eines Rechners sowie einen konkreten Mailbox-Namen (Kontoname oder Account-Name), die eher von Änderungen betroffen sein könnten.

Die seit April 2009 für neue Mitarbeiter automatisch vergebenen Mailzustelladressen des Mailbox-Services ([upTUdate](#)) sind in der initialen Einstellung von außerhalb der TU Wien nicht erreichbar (sie werden nur intern als Weiterleitungsziel verwendet). Insbesondere beim Webmail-Service ist die Zustelladresse als Absenderadresse automatisch eingestellt. Hier muss die generische Adresse eingetragen werden, um E-Mails

https://www.zid.tuwien.ac.at/tunet/services/mail/konzept/mail_adressierung/generische_adresse_vs_zustelladresse/?filename=Generische%20Adresse%20vs.%20Zustelladresse.pdf

von außerhalb der TU Wien empfangen zu können!

Es ist weiters ratsam, die Zustelladresse in TISS-Adressbuch in der Darstellung zu unterdrücken, damit diese Adresse nicht versehentlich verwendet wird.

Siehe [FAQ *Wie schaltet man eine automatisch angelegt Zustelladresse/Mailbox für den externen Empfang frei?*](#)
