

Informationsserver: Installierte Programme und Tools

- [Swish-e](#)
- [cgi-wrap](#)

Swish-e

[Swish-e](#) ist unter `/usr/local/bin/swish-e` in der Version 2.4.3 installiert.

cgi-wrap

Wenn unterhalb Ihres Stammverzeichnisses ein Verzeichnis "cgi-bin" existiert, wird nach spätestens einer Stunde in dieses Verzeichnis das Programm [cgiwrap](#) (bzw. [nph-cgiwrap](#)) kopiert. Dieses Programm bietet Ihnen die Möglichkeit, CGI-Scripts unter dem Context Ihres Benutzernamen ausführen zu können.

Hierfür muss das Programm [cgiwrap](#) gefolgt von Ihrem Login und dem auszuführenden Script aufgerufen werden, beispielsweise:

Wenn ein Script

```
"http://info.tuwien.ac.at/TEST/cgi-bin/MeinScript.cgi"
```

aufgerufen wird, so läuft die Abarbeitung dieses Scriptes unter dem Benutzerkontext `apache`.

Selbiges Script kann mit [cgiwrap](#) auch als

```
"http://info.tuwien.ac.at/TEST/cgi-bin/cgiwrap/MeinLogin/MeinScript.cgi"
```

aufgerufen werden. Die Abarbeitung läuft dann unter dem Benutzerkontext `MeinLogin`.
